

ЭК MULTIPAINТ ФАСАДНАЯ

Краска белая акриловая водно-дисперсионная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасадная водно-дисперсионная краска предназначена для защиты и декоративного окрашивания фасадов зданий и сооружений. Может наноситься на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные и деревянные основания. Возможно окрашивание помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, подвалы, прачечные и другие). Краска быстросохнущая. При высыхании образует паропроницаемое («дышащее»), не препятствующее воздухообмену ровное матовое покрытие, скрывающее незначительные неровности основания. Краска не горюча. Для наружных работ. Возможно нанесение на металлические предварительно загрунтованные основания. Может применяться в системе утепления фасадов EK System MW/PPS. Колеруется в цвета RAL и NCS.

ОСОБЕННОСТИ

- Паропроницаемость
- Водонепроницаемость
- Повышенная атмосферостойкость
- Может наноситься на загрунтованный металл

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, предварительно обработанным, не осыпающимся. Новые поверхности очистить от грязи и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое, отслаивающееся покрытие. Для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности рекомендуется предварительно обработать окрашиваемую поверхность акриловым грунтом глубокого проникновения EK GS300 DEEP или EK GS300 TIEFENGRUND. Краска наносится на конструкции, не подвергающиеся дальнейшей механической обработке. В случае необходимости механическая обработка должна быть выполнена до начала окрашивания.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ

Краска наносится валиком, кистью или краскораспылителем. Расход краски при нанесении одного слоя составляет 150-250 г/м² в зависимости от цвета краски и качества основания. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить акриловым грунтом глубокого проникновения EK GS300 DEEP или EK GS300 TIEFENGRUND (не более 2 %) до необходимой малярной вязкости. Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. Время высыхания



3; 14; 25 кг

1 слоя краски составляет не более 1 часа при нормальных условиях (температура воздуха +20 °С, влажность воздуха не более 85 %). Нанесение второго слоя краски возможно через 24 часа после нанесения первого. Качественное покрытие, способное нести нагрузку, образуется за 24 часа при нормальных условиях. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие не формируется, если температура в течение суток опускается ниже +5 °С, а влажность воздуха превышает 85 %. Возможна колеровка краски или смешение краски различных цветов друг с другом с целью получения индивидуального оттенка.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Краска экологически-, пожаро- и взрывобезопасна. Не предназначена для контакта с пищевыми продуктами. Беречь от детей. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды. По окончании работ инструмент и руки промыть теплой водой. Тару из-под краски упаковать в полиэтиленовые пакеты и отправить в мусоросборник.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Краска хранится и транспортируется при температуре воздуха не ниже +5 °С в оригинальной таре предприятия.

тия-производителя. Не допускать замерзания. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания 1 слоя не более, 1 часа.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Матовая.

РАСХОД КРАСКИ

150-250 г/м²

ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, краско-распылитель.

КОЛЕРОВКА

Колеруется в цвета RAL и NCS

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Стойкость к замораживанию и оттаиванию не менее, 5 циклов.

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

От -40 до +50 °С

ТЕМПЕРАТУРА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

От +5 до +30 °С

СОСТАВ

Акриловая эмульсия, наполнители, пигменты, модифицирующие добавки.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

ЕК CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»

Российская Федерация, 607630,

Нижегородская область, Богородский район,

п. Кудьма, тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).

Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,

тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.

www.ek-group.ru