

Кровельный ПВХ-аэратор TERMOCLIP ULTRA

Кровельный ПВХ-аэратор TERMOCLIP предназначены для санации кровельной системы и отведения избыточного пара из кровельной конструкции. Отвод пара позволяет снизить влажность утеплителя и других слоев кровельного пирога и увеличить срок службы кровельной системы. Применяется на кровлях из ПВХ-мембран.



На что обратить внимание? Преимущества:



ВЫПОЛНЕН ИЗ ПВХ

Материал изготовления позволяет произвести монтаж на гидроизоляционный слой из ПВХ-мембраны в кратчайшие сроки при помощи горячего воздуха. В свою очередь стандартный аэратор из полипропилена требует выполнения трудоемкого примыкания из полимерной мембраны, что существенно увеличивает затраты времени и трудовых ресурсов.



УСТОЙЧИВ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ.

Продукты, не имеющие достаточной стойкости к УФ-излучению и изготовленные из некачественно сырья, приходят в негодность уже через 1-2 года.



УЛУЧШЕННЫЙ ДЕФЛЕКТОР

Специальная модификация увеличивает скорость санации.

Хранение

Коробки с аэраторами должны храниться на поддонах в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка

Упаковки с аэраторами перевозят во всех типах крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке

Поставляются в картонных коробках. В коробке — 20 шт., на поддоне — 400 шт.

Физико-механические характеристики

Сечение, мм	75
Высота, мм	375
Диаметр юбки	275
Диаметр колпака	90
Цвет	серый
Температура эксплуатации, °С	постоянная от -40 до +80; временная от -55 до +120

Представленный продукт можно заказать, используя следующий ЕКН:

Наименование	ЕКН
Кровельный ПВХ-аэратор TERMOCLIP Ultra 75×375 мм	149267