



Лента акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ двухсторонняя

Произведена согласно договору №96/21 от 15.12.2021 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Двухсторонняя соединительная лента из акрилового адгезива и бумажной разделительной ленты. Обладает высокими клеящими способностями, превосходной комфортностью монтажа и эластичностью, стойкостью к старению, перепадам температуры, влажности и к большому количеству химических веществ.

Лента акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ двухсторонняя применяется для герметичной проклейки примыканий пароизоляционных пленок и гидро-ветрозащитных мембран, проклейки нахлестов полотнищ, приклейки мембран и пароизоляции к деревянным и оштукатуренным поверхностям, проходящим (проникающим) балкам, опорам, а также в угловых соединениях оконных и дверных проемов. Не теряет адгезионных свойств при повышенной влажности. Лента может быть использована для ремонта поврежденных пленок. Подходит для внутреннего и наружного применения.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- герметичное и надежное соединение;
- простота монтажа;
- высокая адгезия;
- стойкость к высоким температурам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Удлинение при разрыве	Н/50 мм	не ниже	84	по спецификации изготовителя
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-40	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+80	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°С	не ниже	+5	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование	Ед. изм.	ЛенЗначение	Метод испытания
Длина изделия	м	25	по спецификации изготовителя
Ширина изделия	мм	40	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

Перед приклеиванием поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать ленту на промерзшие поверхности. Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной. Использовать только на гладких поверхностях.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании необходимо хорошо прижать и разгладить соединительную ленту. Присоединение к пароизоляционным пленкам и гидро-ветрозащитным мембранам для кровли и фасада может быть непроницаемым для воздуха, пара и воды только при условии, что полотно пленки уложено без складок.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

ХРАНЕНИЕ:

Материал должен храниться в исходной упаковке, на плоской поверхности и в сухом помещении. Температура хранения должна быть выше 0 °С без прямого воздействия солнечного света.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник. Ролики 25м х40мм упакованы в коробки - по 20 шт. Кол-во роликов на паллете 800 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.29.21.000

ТН ВЭД: 3919 10 800 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

